


Notranji z bombirano glavo/glava 2

With crowned caps
Mit bombiertem Kopf

	● 9005	○ 7040	○ 9003	⊙ Natur	Ø	W	H	h
Ø 25/2	5560	8125	*	*	25,00	1,5 - 2,0	3,00	15,00
Ø 26/5	5561	*	*	*	26,00	4,5 - 5,5	3,00	12,00
Ø 28/3	5563	8126	8048	*	28,00	2,5 - 3,5	3,00	12,00
Ø 28/1	5564	*	*	8087	28,00	1,0 - 1,5	3,00	12,00
Ø 32/1,5	5009	8119	8078	*	32,00	1,0 - 2,0	3,00	14,00
Ø 32/5	5570	*	*	*	32,00	1,5 - 2,0	4,00	12,00
Ø 40/1,5	5013	8168	*	*	40,00	1,5 - 2,0	4,00	14,00
Ø 46/2	5571	*	*	*	46,00	2,0 - 3,0	4,00	13,00

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.
* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.
* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke



Pe Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmaščevalce.
Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.
Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina** Standard production: **Matt surface** Standardausführung: **mattierte Oberfläche**