

Čepi okrogli s polkroglo glavo

Tube plugs round with half-spherical head

Lamellen stopfen für Rundrohre Mit halbkugelförmigem Kopf


	● 9005	○ 7040	○ 9003	Ø	R	W	h
Ø 16/1,5	7204	*	8095	16,00	8,00	1,0 - 1,5	13,50
Ø 16/2 PA	6492	*	*	16,00	8,00	1,5 - 2,0	13,50
Ø 18/1,5	7200	*	*	18,00	10,00	1,0 - 1,5	13,50
Ø 20/1,5	7201	8258	8096	20,00	10,00	1,0 - 1,5	13,50
Ø 20/2 PA	6491	*	*	20,00	10,00	1,5 - 2,0	13,50
Ø 22/1,5	7202	*	*	22,00	11,00	1,0 - 1,5	13,50
Ø 25/1,5	7203	8226	8091	25,00	12,50	1,0 - 1,5	13,50
Ø 25/2,5	7209	*	*	25,00	12,50	1,5 - 2,5	13,50
Ø 30/1,5	7205	8227	*	30,00	15,00	1,0 - 1,5	13,50
Ø 30/1,5 PA	7208	*	*	30,00	15,00	1,0 - 1,5	13,50
Ø 32/1,5	5102	*	*	32,00	16,00	1,0 - 1,5	13,50

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request - min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung - Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke



Pe Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmašcevalce.
Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.
Flexibilität, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Beständigkeit auf organische Lösungs- und Entfettungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina** Standard production: **Matt surface** Standardausführung: **mattierte Oberfläche**

Pa Poliamid, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem območju od -40° do 85°C, robustnost, izjemna žilavost, trdnost ter odpornost kemikalije, kot so olja, maščobe, Polyamid, assures dimensional stability in temperature range -40C to 85C, robustness, extreme toughness, solidity, resistant to different chemicals such as oil, grease, fuel and solvents.
Polyamid, gewährleistet Dimensionenstabilität im Temperaturbereich von -40 °C bis 85°C, Robustheit, Zähheit, Härte und Beständigkeit auf Chemikalien wie etwa Öle, Fette, Brennstoffe und Lösungsmittel.

Standardna izvedba: **Matirana površina** Standard production: **Matt surface** Standardausführung: **mattierte Oberfläche**